

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tuner-ax-technology-4kbox-hd61-twin-2xs2x-dvb-s2-linux-p-5616.html>

Tuner AX Technology 4KBOX HD61 Twin - 2xS2X | DVB-S2, Linux



Cena	879,99 zł
Numer katalogowy	4KBOX HD61
Kod producenta	saturn
Kod EAN	8809288541029

Opis produktu

Tuner AX Technology 4KBOX HD61 Twin - 2xS2X | DVB-S2, Linux



Tuner 4K BOX HD61 jest najnowszym produktem AX Technology z rodziny 4K bazującej na systemie operacyjnym Linux - Enigma2. Wyposażony w 2 głowice typu S2X i wbudowane sprzętowe kodeki video H.265/HEVC pozwalają na oglądanie i nagrywanie programów telewizyjnych w UHD 4K. Dzięki kodekom H.265/HEVC są wspiera najnowsze formaty video i pozwala na równoczesne dekodowanie 4 kanałów HD. 4K BOX HD 61 steruje bardzo wydajny procesor ARM Cortex- V7 rev 4, który posiada cztery 64-bitowe rdzenie taktowane 1,5 Ghz dzięki czemu jednostka jest o ponad 50% wydajniejsza np. od swojego poprzednika ARM Cortex-A7.

Opcja Multiboot umożliwia wgranie 4 niezależnych dystrybucji linuxa. 4K BOX HD61 dzięki systemowi Linux ma wręcz nieograniczone możliwości w zakresie wszelkich dostępnych funkcji poprzez instalację tzw. wtyczek (pluginów). Wbudowana pamięć pozwala również tworzyć nielimitowane listy kanałów i grup ulubionych zaś wbudowane gniazda modułu dostępu warunkowego CI (2 x), oraz czytnik kart pamięci mogą być wykorzystane przy oglądaniu telewizji płatnych. Opcja instalacji dysku HDD o pojemności do 4 TB - zalecane.

W komplecie zewnętrzny czujnik podczerwieni do pilota - IR - na kablu.

Wygląd panelu tylnego panelu tunera AX Technology 4KBOX HD61:



Parametry techniczne:

- System operacyjny Enigma 2
- Procesor Hi3798MV200 (Multi-core 64-bit high-performance ARM Cortex-V7)
- Pamięć RAM typu SDRAM 2 GB (DDR4)
- Pamięć Flash typu eMMC: 8 GB
- 2 x tuner satelitarny S2X.

Dekoder wideo:

- H.265 Main Profile@L5.0 High-tier
- H.264 BP/MP/HP@level 5.0
- Full-HD 3D videos(MVC), blu-ray navigation
- AVS baseline@level 6.0 and AVS-P16(AVS+)
- MPEG1,MPEG2 SP@ML,MP@HL
- MPEG4 SP@L0-3,ASP@L0-5,GMC
- MPEG4 short header format (H.263 baseline)
- VC-1 SP@ML,MP@HL,and AP@L0-3
- VP8/9
- MJPEG decoding, maximum 1080p@30 fps
- 4K x 2K@60 fps decoding
- Low delay decoding
- Simultaneous 4-channel HD decoding

**Rozdzielczości wideo:**

- 4K x 2K, 1080p50, 1080p30, 1080p24, 1080i60, 1080i 50 720p,576p,576i,480p,480i

Zdjęcia - obsługa:

- Full HD JPEG hardware decoding, max 64 megapixels MJPEG decoding
- max 1080p@40 fps PNG hardware decoding,max 64 megapixels

Dekoder Audio:

- MPEG L1/L2
- AAC-LC and HE AAC V1/V2 decoding
- G.711(u/a)audio decoding

Obsługa LNB:

- Tone Burst, DiseqC1.0/1.1/1.2/USALS/SCR EN50494/50607. Wsparcie wielu typów LNB wg producentów.

Wejścia/wyjścia:

- Gniazdo CI+ 2 x
- Czytnik kart 1x
- LAN Ethernet 10/100 MBit WIFI obsługa zewnętrznych WIFI na USB
- Wyjście HDMI standard 2.0a
- Audio - SPDIF (optyczne)
- 2x USB 2.0
- SLOT SD CARD

-
- IR external
 - Gniazdo zasilania 12V (3A)

Zasilanie:**Zasilacz zewnętrzny:**

- IN: AC 100/240V 50/60Hz
- OUT: DC 12V 3A

Zasilanie tunera:

- DC 12V 3V
- Pobór prądu MAX 24W
- Pobór prądu w trybie czuwania poniżej 1W

Wymiary: 270mm x 190mm x 62mm

Posiadane funkcje:

- **Gniazdo:** CI
- **Wyświetlacz:** Tak
- **Przyciski na panelu:** Tak
- **Gniazdo Euro:** Nie
- **Gniazdo audio:** Optyczne
- **Dysk:** Slot na dysk
- **System operacyjny:** Linux
- **Obsługa 4K:** Tak
- **Ilość głośników:** x2

Zdjęcie podglądowe pilota, który jest w zestawie z tunerem 4KBOX HD61:



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)