

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 13:34

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/vu-duo-2-hdtv-1x-dual-dvb-s2-p-3580.html>

VU+ DUO 2 HDTV 1x DUAL DVB-S2



Cena	1 649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VU+ DUO 2 DUAL DVB-S2
Producent	Satco

Opis produktu

VU+ DUO 2 HDTV 1x DUAL DVB-S2



Dekoder obecnie nie jest w sprzedaży - [Zobacz inne nasze dekodery](#)

VU+ DUO 2 - zapowiadany od połowy 2012 roku odbiornik wreszcie trafia do sprzedaży. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy odbiornik na świecie z ultra szybkim procesorem, monstrualną ilością pamięci i za sprawą oprogramowania opartego o system operacyjny Linux - z niemal nieograniczonymi możliwościami. Następca modelu DUO i zarazem lepiej wyposażony brat tańszego SOLO 2. VU+ DUO 2 to odbiornik będący odpowiedzią dla najbardziej wymagających klientów. Może obsłużyć aż 4 tunery w dwóch gniazdach głowic. Istnieje także możliwość podłączenia tunera na USB (przykładowo DVB-T).



Urządzenie posiada aż dwa wyświetlacze - VFD z nazwą kanału oraz kolorowy TFT LCD 3,2". VU+ DUO 2 posiada aż dwa

czytniki kart i dwa gniazda CI (standardowe, nie CI+), to o jedno gniazdo CI więcej niż w SOLO 2. Potwierdzono poprawne działanie modułów CI - nCAM HD dla TNK HD oraz Cyfrowy Polsat CI. Dekoder ma dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz (Broadcom BCM7424), 2 GB pamięci RAM (dwa razy tyle, co w SOLO 2), 1 GB pamięci Flash (cztery razy tyle, co w SOLO 2), Wi-Fi oraz klasyczne gniazdo Ethernet. VU+ DUO 2 ma możliwość instalacji dysku twardego 2,5" lub 3,5".



Specyfikacja:

- System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)
- Super szybki procesor Broadcom BCM7424 1,3GHz Dual Core CPU obsługa OpenGL 2.0es
- Obsługa do 4 tunerów przez dwa gniazda głowicy
- MPEG4/H.264
- Pamięć RAM 2GB i 1GB Flash
- Obsługa PIP HD
- Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
- 2 gniazda CI
- 2 czytniki kart - po przeprogramowaniu wielosystemowe
- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- Wi-Fi 802.11n (do 300 Mbit/s)
- 3 x USB2.0 (1x przód/2x tył)
- 1 x HDMI
- 1 x Scart TV
- 6 x RCA (Video + 2 x Audio L/P, component YPbPr)
- 1 x S/PDIF (wyjście optyczne)
- 1 x E-SATA (zewnętrzny)
- 1 x V.24/RS232
- Przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- EPG (przewodnik po programach)
- Nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- Menu OSD, obsługa Skinów
- **Parametry Video:**

- Rozdzielczość: CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p

- Dekodowanie: kompatybilny z MPEG-2, MPEG-4

- SR: 2-45 MSymb/s

- S/N >53 dB

- **Parametry Audio:**

- Dekodowanie AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2, 3

- Sampling rate 32/44.1/48 kHz

- S/N > 65 dB

- **Pobór prądu:**

-
- Zasilanie: 100-240 V/ 50-60 Hz
 - Wymiary: 380 x 70 x 280mm
 - Masa: 3 kg (bez dysku)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy