

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 20:38

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/vu-solo-2-dual-2-x-dvbs2-p-4405.html>

## Vu+ SOLO 2 dual 2 x DVBS2



Cena	<b>849,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>Solo 2</b>
Producent	<b>Ab-com</b>

### Opis produktu

#### Vu+ SOLO 2



#### Cechy produktu:

- Kompresja: H.264 Full HD
- Oprogramowanie: Linux Enigma 2
- Głowice: DVB-S2 x2
- Obsługa Unicable: Unicable II EN50607
- Pay TV:

- CX x2

- CI

- Nagrywanie PVR:

- do zabudowy dysk 2,5"

- zew. USB 2.0

- Wyświetlacz: VFD
- Internet:

- LAN - RJ45

- WLAN - WiFi po USB

- Dodatkowe funkcje:

- Kanały IPTV - własna baza

- Kanały IPTV - obsługa np. Stalker, Kodi

Najnowszy i najszybszy dekodery na rynku. Odbiornik oparty jest na systemie Linux, co sprawia, że posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356, o częstotliwości 1,3 GHz, w dodatku 1GB DDR pamięci RAM i 256MB pamięci FLASH. Wbudowane dwa uniwersalne czytniki kart i jedno wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat). Tuner ma możliwość podłączenia dysku twardego 2,5".



### Specyfikacja techniczna:

- Open-Source Linux System (zgodne z E2)
  - Uniwersalny pilot
  - Broadcom BCM7356 Processor 1300MHz CPU obsługa OpenGL 2.0es
  - Pamięć RAM 1GB
  - 256MB pamięć Flash
  - Obsługa PIP HD !!
  - Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
  - MPEG2/ H.264 Dekodowanie sprzętowe
  - 12 pozycyjny wyświetlacz
  - 1x slot CI
  - 2x Czytnik kart
  - 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
  - 3x USB2.0
  - 1x E-SATA ( zewnętrzny )
  - 1x V.24/RS232
  - 1x wyjście HDMI
  - 1x Scart
  - 1x YPrPb
  - 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
  - 2x Chinch (audio)
  - przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
  - EPG (electronic program guide)
  - Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
  - nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
  - menu OSD, obsługa Skinów
  - Videotext
  - DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2
  - Parametry Video:
- Video resolution (rozdzielczość) CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB

- Parametry Audio:

- Dekoduje AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 i 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB

- Zużycie prądu:

- 60W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- 25W (im Betrieb, ohne LNB)
- 1W (w stanie głębokiego czuwania)
- Zasilanie: 100-240 Volt 50-60 Hz

- Wymiary i waga:

- Wymiary 280 x 50 x 240mm
- Waga 3 kg (bez dysku)
- Gwarancja 24 miesiące

**W naszej ofercie również wiele innych tunerów VU+.**  
**Sprawdź i porównaj specyfikację tych modeli.**

#### Features & Functions

VU+	Ultimo	Duo	Duo2	Uno	Solo	Solo2	SoloSE	SoloSEV2	Solo4K	Zero
CPU type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	MIPS
CPU (MHz)	2x400	400	2x1300	2x400	333+	2x1300	2x1300	2x1300	2x1500	742
RAM (MB)	512	384	2048	512	256	1024	1024	1024	2048	512
Flash (MB)	1024	128	1024	128	128	256	256	512	4096	256
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	(NAND)
DVB	3 X PBP (S2/C/T)	2 X S2	2 X S2/C/T2 (Up to 4 tuners supported)	1 X (S2/C/T)	1 X S2	2 X S2	1 X S2/C/T/T2	1 X S2/C/T/T2	2 x Hybrid Dual PBC 1 x Dual S2/C/T/T2	1 X (S2)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PIP	Yes	Yes	Yes	same TP	No	Yes/HD	Yes	Yes	Yes	No
Common interface	2	2	2	2	2	1	1	1	1	No
Smart card	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1
USB	3 x 2.0	3 x 2.0	3 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0 1 x 2.0	2 X 2.0
PCI32	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LAN (Mbps)	100 + 100Mbps (USB-WiFi)	100	Gigabit + WiFi 802.11n up to 300Mbps	100	100	Gigabit	100	100	Gigabit	100
HDD	2.5/3.5 in	3.5 in	2.5/3.5 in	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	Detachable 2.5"	No
ATA	SATA II	SATA II	SATA III	SATA II	No	SATA III	No	No	SATA III	No
eSATA	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No
SCART	1	2	1	1	1	1	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (2.0)	1
Display	graphical VFD	VFD	2.2" TFT LCD (262,000 Color) (5.8" BDI)	VFD	No	VFD	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (262,000) (8.6" BDI)	Status LED
Other connectors	1 x YPbPr	1 x YPbPr	Digital Audio: SPDIF, Analogue: Audio-Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video: Component Video (YPbPr), Composite Video (Cinch x 1)		1 x YPbPr		Digital Audio: SPDIF, Analogue: Audio-Right & Left (Cinch x 2), Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio: SPDIF, Analogue: Audio-Right & Left (Cinch x 2), Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio: SPDIF	Composite Video & Analog Audio (Stereo Jack X 1)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Adapter Wi-Fi USB:** Nie , 2 dBi

**Dodatkowo ::** Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy