

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 20:36

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/vu-solo-2-p-4009.html>

Vu+ SOLO 2



Cena	899,00 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Solo 2
Producent	Ab-com

Opis produktu

Vu+ SOLO 2



Cechy produktu:

- Kompresja: H.264 Full HD
 - Oprogramowanie: Linux Enigma 2
 - Głowice: DVB-S2 x2
 - Obsługa Unicable: Unicable II EN50607
 - Pay TV:
- CX x2
- CI
- Nagrywanie PVR:
- do zabudowy dysk 2,5"

- zew. USB 2.0

- Wyświetlacz: VFD
- Internet:

- LAN - RJ45

- WLAN - WiFi po USB

- **Dodatkowe funkcje:**

- Kanały IPTV - własna baza

- Kanały IPTV - obsługa np. Stalker, Kodi

Najnowszy i najszybszy dekodery na rynku. Odbiornik oparty jest na systemie Linux, co sprawia, że posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356, o częstotliwości 1,3 GHz, w dodatku 1GB DDR pamięci RAM i 256MB pamięci FLASH. Wbudowane dwa uniwersalne czytniki kart i jedno wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat). Tuner ma możliwość podłączenia dysku twardego 2,5".



Specyfikacja techniczna:

- Open-Source Linux System (zgodne z E2)
- Uniwersalny pilot
- Broadcom BCM7356 Processor 1300MHz CPU obsługa OpenGL 2.0es
- Pamięć RAM 1GB
- 256MB pamięć Flash
- Obsługa PIP HD !!
- Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
- MPEG2/ H.264 Dekodowanie sprzętowe
- 12 pozycyjny wyświetlacz
- 1x slot CI
- 2x Czytnik kart
- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- 3x USB2.0
- 1x E-SATA (zewnątrz)
- 1x V.24/RS232
- 1x wyjście HDMI
- 1x Scart
- 1x YPrPb
- 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- 2x Chinch (audio)
- przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy

-
- EPG (electronic program guide)
 - Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
 - nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
 - menu OSD, obsługa Skinów
 - Videotext
 - DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2

- **Parametry Video:**

- Video resolution (rozdzielczość) CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB

- **Parametry Audio:**

- Dekoduje AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 i 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB

- **Zużycie prądu:**

- 60W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- 25W (im Betrieb, ohne LNB)
- 1W (w stanie głębokiego czuwania)
- Zasilanie: 100-240 Volt 50-60 Hz

- **Wymiary i waga:**

- Wymiary 280 x 50 x 240mm
- Waga 3 kg (bez dysku)
- Gwarancja 24 miesiące

**W naszej ofercie również wiele innych tunerów VU+.
Sprawdź i porównaj specyfikację tych modeli.**

Features & Functions

Vu+	Ultimo	Duo	Duo ²	Uno	Solo	Solo ²	SoloSE	SoloSEV2	Solo4K	Zero
CPU Type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	MIPS
CPU MHz	2400	400	2x1300	2400	333+	2x1300	2x1300	2x1300	2x1500	742
RAM (MB)	512	384	2048	512	256	1024	1024	1024	2048	512
Flash (MB)	1024	128	1024	128	128	256	256	512	4096	256
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	(NAND)
DVB	3 X PSP S2/C/T	2 X S2	2 X S2/C/T2 Up to 4 tuners supported	1 X (S2/C/T)	1 X S2	2 X S2	1 X S2/C/T/T2	1 X S2/C/T/T2	2 x Fixed Dual FBC 1 x Dual S2/C/T/T2	1 X (S2)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PiP	Yes	Yes	Yes	same TP	No	Yes/ND	Yes	Yes	Yes	No
Common Interface	2	2	2	2	2	1	1	1	1	No
Smart card	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1
USB	3 x 2.0	3 x 2.0	3 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 3.0 1 x 2.0	2 X 2.0
RS232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LAN (Mbps)	100 + 300Mbps USB-WiFi	100	Gigabit + WiFi 802.11n/Up to 300Mbps	100	100	Gigabit	100	100	Gigabit	100
HDD	2.5/3.5 in	3.5 in	2.5/3.5 in	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	Detachable 2.5"	No
ATA	SATA II	SATA II	SATA III	SATA II	No	SATA III	No	No	SATA III	No
eSATA	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No
SCART	1	2	1	1	1	1	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (2.0)	1
Display	graphical VFD	VFD	3.2" TFT LCD (262,000 Colors/6 SP)	VFD	No	VFD	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (562,000/18bit)	Status LED
Other connectors	1 x YPbPb	1 x YPbPb	Digital Audio S/PDIF, Analogue Audio Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video Component Video (YPbPb), Composite Video (Cinch x 1)	1 x YPbPb		Digital Audio S/PDIF, Analogue Audio Right & Left(Cinch x 2), Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio S/PDIF, Analogue Audio Right & Left(Cinch x 2), Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio S/PDIF	Composite Video & Analogue Audio Stereo Jack X 1)	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy