

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 03:47

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/wzmacniacz-wifi-netis-e1-n300-z-lan-p-4829.html>

Wzmacniacz WiFi Netis E1+ N300 z LAN



Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	N300
Kod producenta	saturn
Producent	Netis

Opis produktu

Wzmacniacz WiFi Netis E1+ N300 z LAN

Bezprzewodowy rozszerzacz zasięgu WiFi 300Mbps **Netis E1+** zaprojektowano w celu stworzenia efektywnej sieci biurowej lub mobilnej, o lepszym zasięgu. E1+ działa jako "rozszerzacz zasięgu", wyłapując sygnał bezprzewodowy z routera i przesyłając go tam, gdzie nie sięgnie router (Tryb Repeater). E1+ może też obsługiwać tryb routera, aby ustawić bezpieczną sieć wewnętrzną z DSL lub modemu przewodowego. Dzięki przenośnemu modelowi, jest to idealny wybór dla podróżnych, studentów i innych.



Cechy:

- Świetna prędkość bezprzewodowa typu N do 300Mbps.
- Tryb rozszerzacza zasięgu, aby rozciągnąć istniejącą sieć i wyeliminować "martwe strefy".
- Tryb routera podróznego dla bezpiecznej sieci wewnętrznej z DSL lub modemem kablowego.
- Inteligentny wskaźnik sygnału pomaga właściwie umieścić urządzenie.
- Guzik WPS urządzenia pozwala połączyć go z routerem w kilka sekund.
- Port Ethernet zapewnia dodatkowe połączenie z urządzeniami przewodowymi.
- Przenośny model z wbudowanym adapterem, idealny w podróży i w domu.



Bezprzewodowe	
----------------------	--

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tempo Sygnału	Do 300Mbps
Zasięg Częstotliwości	2.4-2.4835GHz
Moc Transmisji	20dBm(MAX)
Tempo Przesyłu Danych	802.11n: 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Tryb Bezprzewodowy	Przedłużenie sygnału (Repeater), Router
Zabezpieczenia	Obsługuje 64/128 bitowy WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Sprzet	
Interfejs	1* 10/100Mbps Ethernet port
Przyciski	WPS Tryb przedłużenia sygnału (Repeater): Funkcja WPS / Ustawienia domyślne Ustawienia routera: Normalna Moc / Wysoka Moc / Ustawienia domyślne
Dioda wskazująca	Sygnał
Antena	2* Wewnętrzne anteny
Zasilanie	100-240V AC
Oprogramowanie	
Zaawansowane	Aktualizacja Firmware, Ustawienia domyślne, Reset
Inne	
Certyfikaty	FCC, CE
Środowisko	Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowania: -40°C~70°C Wilgotność podczas pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji
Opakowanie	1* E1+ 1* Kabel Ethernet 1 * Krótka instrukcja obsługi

